TYP ŚCIENNY

Dla RS-7UC/9UB

Dla RS-12UD

RS-7UC RS-9UB RS-12UD

RS-14UC

Dla RS-18/24UB

Dla RS-30UC

RS-18UB RS-24UB RS-30UC

DANE TECHNICZNE

Nr modelu	Jednostka wewnętrzna		RS-7UC	RS-9UB	RS-12UD	RS-14UC	RS-18UB	RS-24UB	RS-30UC
Właściwość	Jednostka zewnętrzna		RO-7UC	RO-9UB	RO-12UD	RO-14UC	RO-18UB	RO-24UB	RO-30UC
Zasilanie		V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,20	2,60	3,25	4,25	5,40	6,80	7,90
	Grzanie		2,30	2,95	3,95	4,80	5,70	7,40	8,40
Pobór mocy	Chłodzenie/Grzanie	kW	0,83/0,75	1,07/0,90	1,35/1,28	1,38/1,27	1,85/1,85	2,40/2,40	2,75/2,75
EER - klasa energetyczna	Chłodzenie	W/W	2,65-D	2,43-E	2,41-E	3,08-B	2,92-C	2,83-C	2,87-C
COP - klasa energetyczna	Grzanie		3,07-D	3,28-C	3,09-D	3,78-A	3,08-D	3,08-D	3,05-D
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie	A	3,9/3,6	4,8/4,1	5,9/5,6	6,1/5,6	8,3/8,3	10,6/10,5	13,0/13,0
Osuszanie		l/h	1,0	1,3	1,8	2,0	2,0	2,5	3,0
Poziom dźwięku (j. wewnętrzna)	Chłodzenie H/M/L/Q	dB(A)	38/35/33/29	40/38/35/30	40/38/36/33	43/40/37/33	41/37,5/34/–	45/42/38/–	47,5/44/40,5/–
Poziom dźwięku (j. zewnętrzna)	Chłodzenie		43	46	48	47	52	53	54
Wydajność powietrza (wysoka)	J. wewn./J. zewn.	m³/h	380/1350	540/1350	540/1700	700/1670	800/3200	970/3200	1040/3320
Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)	J. wewn.	mm	257x808x187	257x808x187	257x808x187	275x790x215	320x1120x220	320x1120x220	320x1120x220
Masa netto		kg(lbs)	8(18)	8(18)	8(18)	9(20)	16(35)	16(35)	16(35)
	J. zewn.	mm	535 x 650 x 250	535x650x250	535 x 695 x 250	535x780x250	650x830x320	650x830x320	900X900X350
		kg(lbs)	26(57)	28(62)	31(68)	37(82)	52(114)	59(130)	74(163)
Średnica przewodów chłodniczych (ciecz/gaz)		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
Średnica rurki skroplin (wewn./zewn.)			14/25,5	14/25,5	14/25,5	14/25,5	16/28	16/28	16/28
Maks. długość przewodów (bez doładowania)		m	10(7,5)	15(7,5)	15(7,5)	15(7,5)	20(7,5)	20(7,5)	25(7,5)
Maks. różnica poziomów			5	8	8	8	8	8	15
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie	°C	21~43	21~43	21~43	21~43	0~43	0~43	0~43
	Grzanie		-5~24	-5~24	-5~24	-5~24	-6~24	-6~24	-6~24
Czynnik chłodniczy			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A